



# MSDS

## INDUSTRIAS OZZ

### Hoja de Seguridad para Materiales

TELÉFONOS DE EMERGENCIA



#### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA.


Nombre del producto **LIMPIADOR DE PISOS FLOTANTE**  
Número de producto:  
Uso del producto: para todo tipo de pisos y baldosas

**Nombre de la Empresa:** Unilimpio S.A. Teléfono 59322-2479 923.  
**Dirección:** De los Eucaliptos E1-140 Y Pasaje Juncos.

#### 2. COMPOSICIÓN: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

INGREDIENTE ACTIVO	%	CAS
Emulsión de polipropileno	<4,5	NA
INGREDIENTE ADITIVO	%	CAS
Alcohol etoxilado	<1	9002-92-0

#### 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.



Valor Límite De Umbral: Rutas primarias no establecidas de la entrada:

**Inhalación,** No existen evidencias de peligro por inhalación.

**Contacto De la Piel,** Ojos, Ingestión, efectos de sobre exposición,

**Condiciones a evitar:** Causa irritaciones leves del ojo. Dañoso o fatal si es ingerido en grandes cantidades. No ingiera. No respire los vapores o la niebla.

**Condiciones agravadas por el uso:** No hay evidencias.

# MSDS

## INDUSTRIAS OZZ

### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

#### Procedimientos De Emergencia y de Primeros auxilios:

**Ojos:** lavar inmediatamente con agua por lo menos 15 minutos. Quítese las lentes de contacto. Si la molestia persiste consiga atención médica inmediatamente.

**Piel:** Lave con un chorro de agua inmediatamente por lo menos 15 minutos mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Si se presentan molestias consiga la atención médica. Lave la ropa antes de la reutilización.

**Ingestión:** Beba inmediatamente una cantidad grande de agua; solución de carbón activado. Evite el alcohol. Si se presentan síntomas consiga la atención médica inmediatamente.

**Inhalación:** En caso de que exista irritación respiratoria; mueva a la persona al aire fresco. Consiga la atención médica si persiste la irritación.

**Observación para los médicos:** Es sintomático. En caso de emergencia entregar al médico este documento junto con el envase contenedor del producto.

### 5. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS.

Punto de destello: Ninguno a 201 °F Método Utilizado: ASTM-D56

Límite de flamabilidad: No Establecido

Extensión de la Flama: N/A

Medios de Extinción: Químico seco, Agua, CO2.

Procedimientos especiales de lucha contra incendio: Refresque los envases expuestos al fuego. Use el aparato respiratorio autónomo aprobado NIOSH.

Fuego inusual y peligros explosivos: Las mezclas explosivas se pueden formar con aire.

**Riesgos especiales.** Incombustible posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. Los productos de la combustión son tóxicos.

### 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL.

#### Pasos que se tomarán en caso de que se escape o se derrame el producto:

Evitar el contacto con el producto, evitar la inhalación.

Contenga los derramamientos grandes y transfiera el producto a los envases apropiados para la recuperación o la disposición. Absorba el material restante o los derramamientos pequeños con un material inerte como aserrín, y disponga de acuerdo con las regulaciones locales. Método De la Disposición final: Siga las regulaciones locales. Norma NTE INEN 2078:98

El producto no requiere de medidas especiales.

### 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.



# MSDS

## INDUSTRIAS OZZ



### **Manipulación.**

No tiene exigencias especiales, sin embargo, se deben seguir los procedimientos de manejos de químicos.

Utilizar guantes, mascarilla, botas y mandiles de caucho durante su manejo y aplicación.

### **Almacenamiento.**

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de la luz y de las altas temperaturas ambientales.

## **8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL.**

Los tipos de protección personal deben elegirse según el puesto de trabajo, en función de la concentración y cantidad de producto manipulado.

Protección respiratoria.

Utilizar un respirador aprobado NIOSH

Protección de los ojos.

Precisa, gafas protectoras completas.

Protección de las manos.

Para contacto pleno.

Guantes: caucho nitrilo®

Espesor: 0.11 mm

Tiempo de penetración: >480 Min.

Para salpicaduras

Guantes: caucho nitrilo.

Espesor: 0.11 mm

Tiempo de penetración: >480 Min.

Medidas de higiene particulares.

Sustituir o lavar la ropa contaminada. Es recomendable una protección preventiva de la piel. Lavar las manos al término del trabajo.

## **9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.**

Estado físico.

Líquido.

Color.

Blanca

Olor.

Lavanda.

# MSDS

## INDUSTRIAS OZZ

Valor pH	9.0 a 10.0 a 20 °C concentrado.
Punto de fusión.	NA
Punto de ebullición.	NA
Temperatura de ignición.	1685 °C
Punto de inflamación.	No inflamable
Límite de explosión	bajo
Densidad.	0.990 a 1.003 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
Solubilidad en agua	totalmente soluble.

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

**Estabilidad química:** Estable bajo condiciones normales. Evitar temperaturas elevadas.

**Incompatibilidad:** Puede reaccionar con agentes altamente oxidantes. Incompatible con sustancias de tipo ácido.

**Productos de descomposición:** Puede llegar a liberar gases venenosos incluyendo óxidos de nitrógeno.

**Riesgo de polimerización:** No ocurrirá.

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Toxicidad aguda

LD50 (oral rata) DL50. oral rata > 3.850 mg/kg

DL/50 Dérmica conejos: 2.600 mg/kg

Irritación Dérmica conejos: Irritante cutáneo (Nivel de severidad III)

Irritación ocular conejos: Irritante ocular (Nivel de severidad III)

Sensibilización cutánea cobayos: No es un sensibilizante

**Lo anterior se refiere al ingrediente activo.**

Síntomas específicos en ensayos sobre animales.

Irritación leve ocular (hombre)

Irritación leve cutánea (hombre)

Ensayo de irritación ocular (conejo) irritaciones leves (HSDB).

Toxicidad sub aguda crónica.

Mutagenicidad bacteriana: salmonella typhimurium: negativa (literatura).

Informaciones adicionales sobre toxicidad.

La absorción de compuestos orgánicos puede causar vómitos y diarrea. También puede causar disminución de reflejos y/o hipocalcemia.

Tras contacto con la piel: absorción.

Tras contacto con los ojos: leves irritaciones.

# MSDS

## INDUSTRIAS OZZ

Tras ingestión: Absorción por: estomago, intestinos.

Otras indicaciones: tras absorción de cantidades toxicas: descenso de la tensión sanguínea, parálisis, ansiedad, vomito.

Otras indicaciones:

Para compuestos en general: sensibilización con manifestaciones alérgicas.

Información complementaria:

El producto debe manejarse con las precauciones apropiadas para los productos químicos.

### **EFFECTO DE TOXICIDAD CRONICA/EXPOSICIÓN A LARGO PLAZO.**

No están asociados riesgos a largo plazo cuando se maneja y usa adecuadamente este material.

### **12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.**

Toxicidad Oral Aguda No hay datos disponibles

**Lo anterior se refiere al ingrediente activo grado técnico**

**BIODEGRADABILIDAD/PERSISTENCIA:** No hay datos disponibles)

Comportamiento en compartimentos ecológicos.

Reparto: log P(o/w): 0.1 (calculado Merck)

No es de esperar una bioacumulación (log Pow <1).

Efectos ecotóxicos: EEC: 3

Efectos biológicos: puede tener efectos negativos en organismos nitrificadores del suelo

Otras observaciones ecológicas:

Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben esperarse problemas ecológicos.

### **13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO.**

Los productos químicos han de eliminarse según las disposiciones nacionales.

**Producto caducado:** debe notificarse inmediatamente a la empresa para disponer a retirarlo del mercado, sin embargo por el tipo de producto y de formulación esto no sucede con frecuencia.

**Envases:** los envases utilizados en químicos no se reciclan, no utilizar para guardar alimentos o agua de consumo humano.

Realizar el triple lavado, y esta solución aplicarla al área tratada o a otra área donde se necesite el producto.

Perforar el envase y disponer en los centros de acopio temporales para tal fin o disponer a los sistemas de reciclado de plástico, con empresas responsables y autorizadas.

# MSDS

## INDUSTRIAS OZZ

**Embalaje:** el embalaje del producto es de cartón corrugado, debe disponerse de acuerdo a las legislaciones nacionales, no utilizar para guardar alimentos o enseres domésticos, realizar perforaciones o retaceados y disponer a los sistemas de recolección autorizados para tal fin.

Los envases de productos han de eliminarse de acuerdo a las disposiciones nacionales. Norma NTE INEN 2078:98

### 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE.

El producto debe transportarse en su envase y embalaje original, no mezclar con transporte de alimentos ni con otro tipo de mercancías.

### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Etiquetado según la norma NTE INEN No. 484.

Pictogramas, de acuerdo al uso de productos químicos.

Frases de advertencia. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas irresponsables, No ingerir, para su manipulación utilizar equipos de protección adecuados para productos químicos.

### 16. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Nombre: Carla González	Título:	Coordinadora de Calidad.
LIMPIADOR DE PISOS FLOTANTES OZZ		Revisado: 2017-05

---

El producto de este documento ha sido preparado usando datos de las fuentes consideradas técnico confiable. No constituye una garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información contenida en este documento. Las condiciones reales del uso y de la aplicación están más allá de control de los vendedores. El usuario es responsable de evaluar toda la información disponible al usar el producto para cualquier uso particular y conformarse con todo el estado, leyes y regulaciones locales.